



## FÉNYJELZŐ, Ø75MM, P SERIES

861522313

Xenon stroboszkóp, Ø 75 mm, Vörös, 230–240 V AC, PXL

- Ø75mm, moduláris fényjelző
- Folytonos, villogó, stroboszkópikus és többszínű stroboszkópikus opciók
- Széles feszültségtartomány
- Beépített kábelcsavarok



### TERMÉKLEÍRÁS

LED-es jelzőlámpa, mérete Ø75 mm, 2 különböző magasságban.

A P sorozat az AUER 75 mm átmérőjű, rendkívül kompakt jelzőlámpáiból áll, amelyek két különböző kivitelben kaphatók, magas (PCH) és alacsony (PCL) lencsével.

A sorozat a különböző fajta lámpamodulok széles választékát kínálja:

- LED – Folyamatos vagy villogó fény
- LED – Többvillogós fény
- LED – Többszínű (vörös, sárga, zöld) modul világos lencsével
- Xenon – felvillanó fény

A sorozat készülékeit 1 m hosszú PUR-kábellel szállítjuk, ami magas, IP66/67 védelmi fokozatot jelent. A kábelhossz az ügyfél igényei szerint is alakítható.

A lencse és a foglalat ütésálló polikarbonátból készül.

A sorozat készülékei az alapkivitelben is hosszú élettartamú, kis energiafogyasztású és rezgésálló termékek.

A P sorozat készülékei alapkivitelben alulra szerelhetők. Tartozékként falra szerelő készlet vagy 100 és 250 mm-es csőfoglalatok is kaphatók hozzá.

- IP66/67
- LED
- 1 m hosszú PUR-kábel mint alapfelszerelés

### MŰSZAKI ADATOK

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Átmérő                 | 75 mm             |
| Fényforrás             | Xenon             |
| IP-osztály             | IP66, IP67        |
| Kábelbemenet           | Öntött kábel, 1 m |
| Lencse színe           | Vörös             |
| Light type             | Strobe            |
| Magasság               | 55 mm             |
| Nominal current        | 45 mA             |
| Nominal Supply Voltage | 230-240 V AC      |

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| NS típusú               | 8              |
| Operational Temperature | -30°C ... 60°C |
| Színes ház              | Fekete         |
| Tömeg                   | 200 g          |
| Villanás frekvencia     | 1,4 Hz         |
| Villanási energia       | 2 J            |

