



## FIGYELMEZTETŐ FÉNY "DSF1" XENON EX

335002413

Ex/ATEX Xenon stroboszkóp, Vörös, 230–240 V AC, 15 J, DSF

- IP66
- 5 vagy 15 Joule
- 1-es és 2-es Zónához
- Robosztus alumínium ház



### TERMÉKLEÍRÁS

A „dSF” az 1. és 2. zónájú robbanásveszélyes területeken használható, erős xenonfényű jelzőlámpa

Elsősorban a vegyiparban, petrokémiai iparban, olajfinomítóknban, tartályokban, teherautókon stb. való használatra szolgál.

- Robosztus alumíniumház, bevonattal vagy porlakkozással
- Lángállóság „d” szekrény – kapcsolatlakozás, „e” védelmi osztályú szekrény
- 5 vagy 15 joule-os modellek
- A lencsén keményített üveg
- A modulok korrózióálló acélkábelvel készülnek

### MŰSZAKI ADATOK

Átmérő	110 mm
EX jóváhagyások	PTB 03 ATEX 1230
Felszerelés	Függőlegesen
Fényforrás	Xenon
IP-osztály	IP66
Kábelbemenet	Oldalt vagy alul
Lencse színe	Vörös
Magasság	243 mm
Nominal current	200 mA
Nominal Supply Voltage	230-240 V AC
Operational Temperature	-55°C ... 55°C
Színes ház	Sárga

<b>Terminálcsatlakozás</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Tömeg</b>	2000 g
<b>Villanási energia</b>	15 J

