



LED FELÜLETRE SZERELHETŐ VILÁGÍTÁS L/LO

LED-es felszíni lámpatest LO

12080180

SANGEL®
Systemtechnik



- 5,3 W - 21,2 W
- IP67
- Biztonsági osztály: III
- 24 VDC
- Különböző mintákban és méreteken kapható

TERMÉKLEÍRÁS

Az L LED-es felszíni lámpatest az átalakítás igazi mestere. A lineáris változatban négy különböző hosszúságban és kétféle beépítési típusban kapható. A gép belsejében felmerülő bármilyen világítási probléma megoldható

az L LED-es felszíni lámpatest forgatható rögzítéssel történő felszerelésével. A statikus rögzítési lehetőséggel a beépítési magasság 25 mm. A forgatható rögzítéssel ellátott változat esetében a beépítési magasság körülbelül

37 mm, de ez az egyedi pozicionálás és megvilágítás előnyeit kínálja. Az eloxált alumínium ház IP67-es védettségű, ami azt jelenti, hogy ellenáll a fröccsenő víznek és a pornak. A LED felület

L lámpatest a legkeményebb alkalmazásoknak is ellenáll.

A LED-es felszíni lámpatest L alapfelszereltségként 3 méteres kábellel vagy M12-es csatlakozóval kerül forgalomba. A lámpaburához diffúz akrilüveg és diffúz egyrétegű biztonsági üveg közül választhat. A diffúz akrilüveg fényburkolatot kifejezetten ehhez a lámpatesthez választottuk, hogy egyenletes megvilágítást érjünk el a többszörös árnyék zavaró jelensége nélkül.

MŰSZAKI ADATOK

Burkolat anyaga	Alumínium
Colour temperature	5700 K
Felvett teljesítmény	6 W
Hossz	238 mm
IP-osztály	IP67
Magasság	36,5 mm
Max. üzemi hőmérséklet	45 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-21 °C
Szélesség	40 mm
Tápfeszültség	24 V DC
Üveg anyaga	Edzett (ESG) átlátszó üveg