



DIFFERENCIÁL NYOMÁSTÁVADÓ, TÉNGERI ALKALMAZÁSHOZ, 150°C

Modell PD

PD16

Differenciálynomás-kapcsoló 1-16 bar G1/8F



- Differenciálynomás -0,6 ... 3,4 - 1 ... 16 bar
- Hordozó hőmérséklete -40 ... + 150 ° C
- ABS, BV, CCS, DNV, GL, KRS, LRS, RINA



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Anyag	Alumínium
Csomagolóanyag	NBR
Differenciálynomás	1...16 bar
Elektromos csatlakozás	Skrüeterminaler
Érintkezők	Skiftekontakt
Érzékelő anyaga	Bronz
Hiszterézis	0,4 bar
IP-osztály	IP65
Jellemző ismétlési pontosság	±1% FS
Jellemző pontosság, skála	±2% FS
Jóváhagyások, tengerészeti	ABS, BV, DNV, GL, Rina
Kábeltömszelence	M20x1,5, kabel Ø6...13 mm, PA
Közeg által érintett alkatrészek anyaga, folyamatkapcsolat	Sárgaréz
Közeghőmérséklet eddig:	150 °C
Közeghőmérséklet ettől:	-40 °C

Max. páratartalom	95 % Rh
Max. tárolási hőmérséklet	85 °C
Max. túlnyomás	24 bar
Mechanikus támaszték	50 g / 11 ms
Mikrokapcsoló élettartama	0,3 mio cikler
Min. tárolási hőmérséklet	-25 °C
Nyomástartomány max. értéke	16 bar
Nyomástartomány min. értéke	1 bar
Nyomócsonk	G1/8 F
Szerelvény forgatónyomatéka	Max 25 Nm
Type Pressure Switch	Differential pressure, Marine
Tömeg	610 g
Vibráció, rezonancia	±1,6 mm (5...25Hz), 4 g (25...100Hz)
Üzemi hőmérséklet	-25...70°C
Üzemi nyomás	-1...18 bar

