



## NYOMÁSKAPCSOLÓ, ATEX, EXP

Modell EXP



EXP16

Ex-nyomáskapcsoló 1-16 bar G $\frac{1}{4}$ F

- Mérési tartomány -0,9 ... 1,5 - 4 ... 40 bar
- Hordozó hőmérséklete -40 ... + 150 ° C
- Robosztus
- ATEX gázra/porra



### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

|                                                            |                               |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Anyag                                                      | Alumínium                     |
| Csomagolóanyag                                             | NBR                           |
| Elektromos csatlakozás                                     | Skrüeterminaler               |
| Érintkezők                                                 | Skiftekontakt SPDT            |
| Érzékelő anyaga                                            | Rozsdamentes acél 316L        |
| EX jóváhagyások                                            | ATEX                          |
| Hiszterézis                                                | 0,9 bar                       |
| IP-osztály                                                 | IP66                          |
| Jellemző ismétlési pontosság                               | ±1% FS                        |
| Jellemző pontosság, skála                                  | ±2% FS                        |
| Kábeltömszelence                                           | M20x1,5, kabel Ø5...13 mm, PA |
| Közeg által érintett alkatrészek anyaga, folyamatkapcsolat | Nikkelezett sárgaréz          |
| Közeghőmérséklet eddig:                                    | 150 °C                        |
| Közeghőmérséklet ettől:                                    | -40 °C                        |
| Max. páratartalom                                          | 95 % Rh                       |

