



NYOMÁSKAPCSOLÓ, TENGERI

PST4 Sorozat

PST4B6F4

Nyomáskapcsoló 0-6 bar karima, DIN csatlakozóval






- Mérési tartomány: -0,6 ... 3,4 - 40 ... 400 bar
- Menet vagy karima csatlakozás
- Robosztus és kompakt kivitel
- ABS, BV, DNV, GL, KRS, LRS, RINA

TERMÉKLEÍRÁS



MŰSZAKI ADATOK

Anyag	Alumínium
Áramerősség-beállítási tartomány	0...6 bar
Csomagolóanyag	HNBR (nitrilgumi)
Elektromos csatlakozás	DIN EN175301-803-A, PA
Érintkezők	Skiftekontakt SPDT
Érzékelő anyaga	Bronz
Hiszterézis	0,2 ±0,1 bar
IP-osztály	IP65
Jellemző ismétlési pontosság	±0,5% FS
Jóváhagyások, tengerészeti	ABS, BV, CCS, DNV, GL, KRS, LRS, Rina, RMRS
Közeghőmérséklet eddig:	125 °C
Közeghőmérséklet ettől:	-25 °C
Max. páratartalom	95 % Rh
Max. tárolási hőmérséklet	125 °C
Max. túlnyomás	12 bar
Mechanikus támaszték	50 g / 11 ms

Min. tárolási hőmérséklet	-30 °C
Nyomócsonk	Flange
Type Pressure Switch	Marine
Tömeg	160 g
Vibráció, rezonancia	±0,75 mm (10...59Hz), 5 g (60...500Hz)
Üzemi hőmérséklet	-25...125°C



EN175301-803-A



EN175301-803-A