



M12 KÖRÜLÖNTÖTT CSATLAKOZÓ KÁBEL, ANYA

anya

803001B30M050

Vezeték, M12 alj, 90°, 3 pólusú, 5 m, TPU-kábel

- Csavar csatlakozás
- Anti-vibrációs csavar
- IP67
- PVC, PUR / PVC vagy TPU kábel



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Árnyékolt	Nem
Érintkezés megvalósítása	Szögben csatlakozó aljzat
Érintkezők anyaga	Aranyozott
Fröccsenésálló	Igen
Gyártó cikkszáma	1200652261
Hajtólánc tesztelve	Igen
Halogénmentes	Nem
Hőmérséklet-tartomány rugalmas használata eddig:	80 °C
Hőmérséklet-tartomány rugalmas használata ettől:	-25 °C
Hőmérséklet-tartomány rögzített használata ettől:	-40 °C
Hőmérséklet-tartományok egymást követő használata eddig:	60 °C
Hőmérséklet-tartományok egymást követő használata ettől:	-5 °C
IP-osztály	IP67
Jóváhagyások	CSA 22.2, UL

Kábel anyaga	TPU (hegesztés- és olajálló)
Kábelátmérő	4,80 +/-0,20 mm
Kábelhossz	5 m
Kódolás	A
LED-kijelzés	Nem
Max. áramerősség	4 A
Max. feszültség	250 V
Névleges vezeték-keresztmetszet	0,34 mm ²
Oszlopok száma	3
Szigetelés, külső kábelköpeny	TPU-alapú (speciális)
Színes vezeték	Fekete

