Vizsgálat

M12 KÖRÜLÖNTÖTT CSATLAKOZÓ KÁBEL, ANYA

anya

8040P0B30M050
Vezeték, M12, egyenes, alj, LED, 4 p, 5 m, TPU-kábel

- Csavar csatlakozás
- Anti-vibrációs csavar
- IP67
- PVC, PUR / PVC vagy TPU kábel

TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Árnyékolt	Nem
Érintkezés megvalósítása	Egyenes aljzat, LED
Érintkezők anyaga	Aranyozott
Fröccsenésálló	Igen
Gyártó cikkszáma	1200678430
Hajtólánc tesztelve	Igen
Hőmérséklet-tartomány rugalmas használata eddig:	80 °C
Hőmérséklet-tartomány rugalmas használata ettől:	-25 °C
Hőmérséklet-tartomány rögzített használata ettől:	-40 °C
Hőmérséklet-tartományok egymást követő használata eddig:	60 °C
Hőmérséklet-tartományok egymást követő használata ettől:	-5 °C
IP-osztály	IP67
Jóváhagyások	CSA 22.2, UL
Kábel anyaga	TPU (hegesztés- és olajálló)

Kábelátmérő	5,10 +/-0,20 mm
Kábelhossz	5 m
Kódolás	A
LED-kijelzés	Igen
Max. áramerősség	4 A
Max. feszültség, DC	30 V
Min. feszültség, DC	10 V
Névleges vezeték-keresztmetszet	0,34 mm²
Oszlopok száma	4
Szigetelés, külső kábelköpeny	TPU-alapú (speciális)
Színes vezeték	Fekete
UV-csökkenés	Igen