



## I / O KÖZPONT M12 BEÁGYAZOTT KÁBELLEL

BTB400P-FBW-05

MPIS M12 PNP, 4 P, 4 PT, FKT, 5 m, hegesztés- és olajálló

- Beépített kábel
- WSOR (Hegesztési salak olaj ellenálló) kábel
- 4 vagy 8 foglalat
- Feszültség és aktív port LED jelzés
- IP67



### TERMÉKLEÍRÁS

A Brad Harrison elosztódoboz egyszerűbbé teszi az induktív érzékelők, optikai érzékelő, mágnesszelepek, nyomáskapcsolók, nyomásérzékelők, határhelyzetkapcsolók stb. csatlakoztatását és kezelését.

A WSOR (Weld Slag Oil Resistant, hegesztési salaknak és olajnak ellenálló) csatlakozókábelnek köszönhetően a termék használható mozgó szerkezetekben, pl. kábelvédő láncokban. A kábel ellenáll az olaj, hegesztési salak és UV-sugárzás hatásának.

A LED-kijelző és a nagy jelölőtábla lehetővé teszi a funkciók gyors kezelését, üzemzavar esetén pedig lerövidíti a hibakeresés idejét. Az elosztódoboz LED-kijelző nélkül is kapható.

## MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás	M12
Csatlakozó anyaga	Sárgaréz
Érintkezők anyaga	Aranyozott
Hajtólánc tesztelve	Igen
Ház anyaga	PBT
Hőmérséklet-tartomány rugalmas használata eddig:	80 °C
Hőmérséklet-tartomány rugalmas használata ettől:	-25 °C
Hőmérséklet-tartomány rögzített használata ettől:	-40 °C
Hőmérséklet-tartományok egymást követő használata eddig:	60 °C
Hőmérséklet-tartományok egymást követő használata ettől:	-5 °C
IP-osztály	IP67
Kábel anyaga	TPU (hegesztés- és olajálló)
Kábelátmérő	7,8 mm
Kábelhossz	5 m

<b>Kódolás</b>	A
<b>LED-kijelzés</b>	Igen
<b>Magazonosítás</b>	Színkódolt
<b>Max. tápfeszültség, DC</b>	30 V DC
<b>Min. tápfeszültség, DC</b>	10 V DC
<b>Oszlopok száma</b>	4
<b>Portok száma</b>	4 pc
<b>Szigetelés, külső kábelköpeny</b>	TPU-alapú (speciális)
<b>Színes ház</b>	Fekete
<b>Színes vezeték</b>	Fekete

