# I / O KÖZPONT M8 BEÁGYAZOTT KÁBELLEL

BEB401P-FBW-05
M8 MPIS, FEKETE DOBOZ, 4 PORT, 5 m, hegesztés- és olajálló



- Kábellel szerelve
- WSOR (Hegesztési salak olaj ellenállás) kábel
- 4, 8 vagy 10 port
- Feszültség és aktív port jelölés LED-del
- IP67

### TERMÉKLEÍRÁS

A Brad Harrison elosztódoboz egyszerűbbé teszi az induktív érzékelők, optikai érzékelő, mágnesszelepek, nyomáskapcsolók, nyomásérzékelők, határhelyzet-kapcsolók stb. csatlakoztatását és kezelését.

A WSOR (Weld Slag Oil Resitant, hegesztési salaknak és olajnak ellenálló) csatlakozókábelnek köszönhetően a termék használható mozgó szerkezetekben, pl. kábelvédő láncokban. A kábel ellenáll az olaj, hegesztési salak és UV-sugárzás hatásának.

A LED-kijelző és a nagy jelölőtábla lehetővé teszi a funkciók gyors kezelését, üzemzavar esetén pedig lerövidíti a hibakeresés idejét. Az elosztódoboz LED-kijelző nélkül is kapható.

# MŰSZAKI ADATOK

| | |
|---|---|
| **Csatlakozás** | M8 |
| **Csatlakozó anyaga** | Sárgaréz |
| **Hajtólánc tesztelve** | Igen |
| **Ház anyaga** | PBT |
| **Hőmérséklet-tartomány rugalmas használata eddig:** | 80 °C |
| **Hőmérséklet-tartomány rugalmas használata ettől:** | -25 °C |
| **Hőmérséklet-tartomány rögzített használata ettől:** | -40 °C |
| **Hőmérséklet-tartományok egymást követő használata eddig:** | 60 °C |
| **Hőmérséklet-tartományok egymást követő használata ettől:** | -5 °C |
| **IP-osztály** | IP67 |
| **Kábel anyaga** | TPU (hegesztés- és olajálló) |
| **Kábelátmérő** | 7,2 +/-0,25 mm |
| **Kábelhossz** | 5 m |
| **LED-kijelzés** | Igen |
| **Max. tápfeszültség, DC** | 30 V DC |

| | |
|---|---|
| **Max. teljesítmény/port** | 2 A |
| **Max. teljesítmény/tot.** | 6 A |
| **Max. üzemi hőmérséklet** | 85 °C |
| **Min. tápfeszültség, DC** | 10 V DC |
| **Min. üzemi hőmérséklet** | -25 °C |
| **Oszlopok száma** | 3 |
| **Portok száma** | 4 pc |
| **Szigetelés, külső kábelköpeny** | TPU-alapú (speciális) |
| **Színes vezeték** | Fekete |

