



F53081528003

Loadpin 280 kN, 4–20 mA, M12 Ø 70f9;L190,L50

- 

Az F5308-as modellű erőmérő egy úgynevezett loadpin a TECSIS-ből, amelyet rendszerint közvetlenül a meglévő gépekbe építenek be, és például egy meglévő csavart helyettesít a villás fogóban. Jellemző felhasználási területe a daruk és az építőipari gépek. Az erőmérő megfelel az IP67 védelmi osztálynak – IP69k típusú változata is kapható. Az érzékeny alkatrészek, mint például az érintkezők és az elektronika védettek a mechanikai sérülések ellen. Analóg jelek széles választéka, de az ATEX változat is elérhető.



Technical drawing of a 3-phase 4-wire cable joint for 10-16 mm² conductors. The drawing shows a cross-section of the joint with dimensions in mm. Key dimensions include: overall length 140, conductor diameter 10, cable diameter 16, and various internal clearances and offsets. A label "Earth connection (M6 9/12 steel)" points to a bolt on the right side.

A terhelőcsap méretei a megrendelő kívánsága szerint a meglévő rögzítőfuratoknak megfelelően.

BEKÖTÉS

2 eres, 4–20 mA

3 eres, 0–10 V egyenáram



Speciális kivitel

- CANopen jel
- Stresszelemzés és MTTFd kérésre
- Alternatív méretek és rögzítések
- Redundáns kimeneti jel a fokozott biztonság érdekében
- ATEX osztályba sorolt kivitel

MŰSZAKI ADATOK

Analóg kimenetek	4-20mA
IP-osztály	IP67
Teljesítménytartomány max. értéke	280 kN
Teljesítménytartomány min. értéke	0
Test anyaga	Edzett rozsdamentes acél

