



ERŐMÉRŐ ANALÓG ÁTALAKÍTÓVAL TECSIS


F1213 Sorozat

F12101420425

Eroméro cella, kompakt, 0–20 kN nyomáshoz, 1 mV/V,
3 m kábel



- Mérési tartomány 0,01-2000 kN
- 4-20 mA vagy 0-10V kimenet
- Rozsdamentes acél test
- IP 65
- Kompakt kialakítás



TERMÉKLEÍRÁS

Hengeres kialakítású erőmérő cellák robusztus kivitelben nagy terheléshez. Alkalmas a mérés és a terhelésjelzés minden típusához viszonylag nehéz körülmények közötti alkalmazásokhoz is. A modellek közepén lyukas kivitelben is rendelkezésre állnak a rugó- vagy csavaros kötések erőinek felismeréséhez, illetve olyan „húzó” alkalmazásokhoz, mint a függő terhelés stb.

MŰSZAKI ADATOK

Anyag	Rozsdamentes acél
Elektromos csatlakozás	3 m kábel
Erőtartomány	0-20 kN
Funkció	Nyomás
IP-osztály	IP67
Jelkimenetek	1 mV/V
Max. eltérés	0,5%
Max. tápfeszültség, DC	12 V DC
Max. üzemi hőmérséklet	70 °C
Méréstechnológia	Huzalfeszítő technika
Min. tápfeszültség, DC	2 V DC
Min. üzemi hőmérséklet	-10 °C