



## HIDRAULIKUS ERŐMÉRŐ CELLA 60KN-IG

F1106, F1115 Sorozat

F11061316284

Hidraulikus erőmérő cella, Ø 75, 0–1,6 kN, Ø 63 mérőegységgel

- Nem igényel áramellátást
- Közvetlen olvasás
- Pontosság +/- 1,6%
- 0-250 N-től 0-850 kN-ig
- 5 éves szivárgási garancia



### TERMÉKLEÍRÁS

Erőmérő cella kompakt, hengeres kivitelben, integrált analóg kimeneti jellel, amelyet a mérlegelés és az anyag megjelölése során a tartályok vagy silók alatt helyeznek el. Háromlábú tartályokban a folyadékszint méréséhez ez az erőmérő az egyik láb alá helyezhető, és a teljes tömeg 1/3-át mérni tudja.

### MŰSZAKI ADATOK

|                        |                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| Anyag                  | Rozsdamentes acél                                |
| Csatlakozás típusa     | Adapter L = 50 mm                                |
| Egyéb                  | Nyomásmérő sárgaréz Ø63 mm                       |
| Erőtartomány           | 0-1,6 kN                                         |
| Folyadékkal töltve     | Szilikonolaj                                     |
| Funkció                | Nyomás                                           |
| IP-osztály             | IP65                                             |
| Jelkimenetek           | Analóg kimenettel és külső erősítővel is kapható |
| Max. eltérés           | ≤±1,6%                                           |
| Max. üzemi hőmérséklet | 50 °C                                            |
| Méréstechnológia       | Hidraulikus                                      |
| Min. üzemi hőmérséklet | -10 °C                                           |
| Névleges üzemi         | 0,5 mm                                           |
| Túlterhelés            | N.L. 100%-a megengedett                          |

