



HIDRAULIKUS ERŐMÉRŐ CELLA 60KN-IG

F1106, F1115 Sorozat

F11351412294

Hidraulikus erőmérő cella, Ø 138, 0–12 kN, Ø 63 mérőegységgel



- Nem igényel áramellátást
- Közvetlen olvasás
- Pontosság +/- 1,6%
- 0-250 N-től 0-850 kN-ig
- 5 éves szivárgási garancia



TERMÉKLEÍRÁS

Erőmérő cella kompakt, hengeres kivitelben, integrált analóg kimeneti jellel, amelyet a mérlegelés és az anyag megjelölése során a tartályok vagy silók alatt helyeznek el. Háromlábú tartályokban a folyadékszint méréséhez ez az erőmérő az egyik láb alá helyezhető, és a teljes tömeg 1/3-át mérni tudja.

MŰSZAKI ADATOK

Anyag	Rozsdamentes acél
Csatlakozás típusa	Adapter L = 50 mm
Egyéb	Nyomásmérő sárgaréz Ø63 mm
Erőtartomány	0-12 kN
Folyadékkal töltve	Szilikonolaj
Funkció	Nyomás
IP-osztály	IP65
Jelkimenetek	Analóg kimenettel és külső erősítővel is kapható
Max. eltérés	$\leq \pm 1,6\%$
Max. üzemi hőmérséklet	50 °C
Méréstechnológia	Hidraulikus
Min. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Névleges üzemi	0,5 mm
Túlterhelés	N.L. 100%-a megengedett

