




HIGIÉNIKUS FORGÓLAPÁTOS SZIVATTYÚK

LU420-1282EZZCERT-T

Higiénikus forgólapátos szivattyúk

- Max. szállítási mennyiség 44 m³/h
- Max. nyomás 20 Bar
- Viskozitás max. 1 000 000 cSt
- Hőmérséklet -30 ... 140 °C



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

1637_Speed max	1000 rpm
Burkolat anyaga	Rozsdamentes acél 316L
Csatlakozás	Triclamp
Felületkiképzés	0,5 µm Ra
Lobe type	YX forgórész
Material gearbox	Rozsdamentes acél
Material Lober	Rozsdamentes acél 316L
Material of axle seal	Szilícium-karbid/szilícium-karbid
Material of elastomers	EPDM
Material of pump house	Rozsdamentes acél 316L
Max. nyomás	5 bar
Max. szállítás	123 l/min
Max. viszkozitás	1000000 cP
Max. üzemi hőmérséklet	95 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-30 °C
Particle size max	10 mm
Port size	25 mm, 38 mm
Seal type	Egyszeres mechanikai tömítés
Szállítás	12,3