



HIGIÉNIKUS FORGÓLAPÁTOS SZIVATTYÚK

LU540-1292EZCERT-T

Higiénikus forgólapátos szivattyúk

Packo
Pumps

- Max. szállítási mennyiség 44 m³/h
- Max. nyomás 20 Bar
- Viskozitás max. 1 000 000 cSt
- Hőmérséklet -30 ... 140 °C



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

1637_Speed max	1000 rpm
Burkolat anyaga	Rozsdamentes acél 316L
Csatlakozás	Triclamp
Felületkiképzés	0,5 µm Ra
Lobe type	Háromfogú
Material gearbox	Rozsdamentes acél
Material Lober	Rozsdamentes acél 316L
Material of axle seal	Szilícium-karbid/szilícium-karbid
Material of elastomers	EPDM
Material of pump house	Rozsdamentes acél 316L
Max. nyomás	8 bar
Max. szállítás	455 l/min
Max. viszkozitás	1000000 cP
Max. üzemi hőmérséklet	140 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-30 °C
Particle size max	15 mm

Port size	50 mm, 76 mm
Seal type	Egyszeres mechanikai tömítés
Szállítás	45,5