RUGALMAS JÁRÓKEREKŰ SZIVATTYÚK - HIGIÉNIKUS

28220-7105
Higiénikus keringető szivattyúk



- Max. szállítási mennyiség 520 l/min
- Max. nyomás 5 Bar
- Viszkozitás max. 10 000 cSt
- Hőmérséklet 0 ... 120 °C
- Max. szemcseméret 18 mm

TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

1637_Speed max	2500 rpm
Általában van raktáron	Igen
Burkolat anyaga	SS 316
Csatlakozás	SMS, 25 mm
Fin Material	Epoxibevonatú öntöttvas
Impeller layout	K
Indítónyomaték	2,07
Közeghőmérséklet eddig:	80 °C
Közeghőmérséklet ettől:	4 °C
Material impeller	Neoprén 3A
Material of axle seal	Szén/kerámia
Material of pump house	SS 316
Max. nyomás	2 bar
Max. szállítás	34 l/min
Max. viszkozitás	10000 cP
Motor flange	IEC 80 B14
O-gyűrű anyaga	Nitril
Particle size max	8 mm
Pump size	040
Seal type	Mechanikai tömítés
Suction height dry	5 m

Tengely anyaga	SS 316
Tömeg	2,6 kg

