



MOTOROS MEMBRÁNSZIVATTYÚK DUPLEX II

D3135B7011AR

Motoros membránszivattyúk


- Max. szállítási mennyiség 7,6 l/min
- Max. nyomás 6,9 Bar





TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Bypass	Igen
Csatlakozás	3/8 NPT
Felvett teljesítmény	9 A
Feszültség	12 V
Material of pump house	Polipropilén
Material of valves	Buna
Max. nyomás	6,9 bar
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C
Membrán anyaga	Buna
Pressure switch	6,9 bar
Self-sufficiency max	2,4 m
Szállítás	7,6 l/min
Tömeg	2 kg



DEMAND PUMP	A	B	C
Minimum Dimension	2.53 (64)	3.98 (101)	8.00 (203)
Maximum Dimension	2.79 (71)	4.79 (122)	8.61 (219)
BY PASS PUMP			
Minimum Dimension	2.53 (64)	3.25 (83)	7.27 (185)
Maximum Dimension	2.79 (71)	3.51 (89)	7.73 (196)



DEMAND PUMP	A	B	C
Minimum Dimension	2.53 (64)	3.98 (101)	8.00 (203)
Maximum Dimension	2.79 (71)	4.79 (122)	8.61 (219)
BY PASS PUMP			
Minimum Dimension	2.53 (64)	3.25 (83)	7.27 (185)
Maximum Dimension	2.79 (71)	3.51 (89)	7.73 (196)