



RUGALMAS JÁRÓKEREKŰ SZIVATTYÚK 1,5 BAR

23920-2523

Rugalmas járókerekű szivattyúk



- Max. szállítási mennyiség 110 l/min
- Max. nyomás 1,5 Bar



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Általában van raktáron	Igen
Burkolat anyaga	Sárgaréz
Csatlakozás	3/4 BSP
Közeghőmérséklet eddig:	70 °C
Közeghőmérséklet ettől:	4 °C
Material impeller	Nitril
Material of axle seal	Nitril
Material of elastomers	Nitril
Material of pump house	Bronz
Max. áramerősség	7,5 A
Max. nyomás	0,6 bar
Max. szállítás	38 l/min
Max. viszkozitás	80 cP
Seal type	Fésűs tömítés
Suction height dry	1,2 m
Tengely anyaga	Saválló
Tömeg	3 kg
Tömítések anyaga	Nitril



UTILITY PUPPY PERFORMANCE					
Approximate performance for new pump, pumping water at 20 °C, with fully charged battery.					
Total Head		Utility Puppy 2000		Utility Puppy 3000	
m	ft	l/m	UK gpm	l/m	UK gpm
0	0	38	8.4	50	11.0
1	3	37	8.0	48	10.5
2	7	35	7.7	45	10.0
4	10	30	6.6	42	9.0
6	19	25	5.5	38	8.4
8	26			34	7.5
10	32			30	
12	39			25	