



RUGALMAS JÁRÓKEREKŰ SZIVATTYÚK 3,5 BAR

28141/P

Rugalmas járókerekekű szivattyúk



- Max. szállítási mennyiség 365 l/min
- Max. nyomás 3,5 Bar
- Hőmérséklet -5 ... 105°C



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

art assembly	MONTAGE-816
art motor 1 phase	63-4-018-B3/B14-1
art motor 3 phase	63-4-018-B3/B14-3
art pump	2814-2111
Burkolat anyaga	SS 303
complete with motor	Ja
Csatlakozás	1/2 BSP
Fin Material	SS 316
Indítónyomaték	0,87
Közeghőmérséklet eddig:	80 °C
Közeghőmérséklet ettől:	4 °C
Material impeller	Neoprén
Material of axle seal	Szén/kerámia
Material of pump house	SS 316
Max. nyomás	2,5 bar
Max. szállítás	20 l/min
Max. viszkozitás	500 cP
O-gyűrű anyaga	Nitril
Pump size	020

Seal type	Mechanikai tömítés
Suction height dry	1,5 m
Teljesítmény	0,18 kW
Tengely anyaga	SS 316
Tömeg	5 kg

