



RUGALMAS JÁRÓKEREKŰ SZIVATTYÚK 3,5 BAR

28540/P

Rugalmas járókerekekű szivattyúk



- Max. szállítási mennyiség 365 l/min
- Max. nyomás 3,5 Bar
- Hőmérséklet -5 ... 105°C



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

art assembly	MONTAGE-816
art motor 1 phase	100-4-220-B3/B14-2
art motor 3 phase	100-4-220-B3/B14-3
art pump	28540-2101
Burkolat anyaga	SS 316
complete with motor	Ja
Csatlakozás	2 BSP
Fin Material	Öntöttvas
Indítónyomaték	33,2
Közeghőmérséklet eddig:	80 °C
Közeghőmérséklet ettől:	4 °C
Material impeller	Neoprén
Material of axle seal	Szén/kerámia
Material of pump house	SS 316
Max. nyomás	2,5 bar
Max. szállítás	365 l/min
Max. viszkozitás	4000 cP
O-gyűrű anyaga	Nitril
Particle size max	13 mm

Pump size	370
Seal type	Mechanikai tömítés
Suction height dry	4,5 m
Teljesítmény	2,2 kW
Tengely anyaga	SS 316
Tömeg	30,5 kg

