



RUGALMAS JÁRÓKEREKŰ SZIVATTYÚK 2,4 BAR

50005-00-8413/P

Rugalmas járókerekes szivattyúk



- Max. szállítási mennyiség 270 l/min
- Max. nyomás 2,4 Bar
- Hőmérséklet 0 ... 90°C



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1637_Speed max | 1500 rpm |
| art assembly | MONTAGE-816 |
| art motor 1 phase | 63-4-018-B3/B14-1 |
| art motor 3 phase | 63-4(2)0.18KW |
| art pump | 50005-00-8413 |
| Burkolat anyaga | Sárgaréz |
| complete with motor | Ja |
| Csatlakozás | Tömítőcsatlakozás, 1/2" |
| Fin Material | Polipropilén |
| Közeghőmérséklet eddig: | 90 °C |
| Közeghőmérséklet ettől: | 0 °C |
| Material impeller | Nitril |
| Material of axle seal | Nitril |
| Material of pump house | Bronz |
| Max. nyomás | 1,8 bar |
| Max. szállítás | 4,5 l/min |
| Max. viszkozitás | 500 cP |
| O-gyűrű anyaga | Nitril |

| | |
|---------------------------|---------------|
| Pump size | 005 |
| Seal type | Fésűs tömítés |
| Suction height dry | 1,5 m |
| Teljesítmény | 0,18 kW |
| Tengely anyaga | Saválló |
| Tömeg | 1 kg |
| Tömítések anyaga | Nitril |

