



RUGALMAS JÁRÓKEREKŰ SZIVATTYÚK 2,4 BAR

50011/P

Rugalmas járókerekes szivattyúk



- Max. szállítási mennyiség 270 l/min
- Max. nyomás 2,4 Bar
- Hőmérséklet 0 ... 90°C



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

1637_Speed max	1500 rpm
Általában van raktáron	Igen
art assembly	MONTAGE-816
art motor 1 phase	63-4-018-B3/B14-5
art motor 3 phase	63-4-018-B3/B14-4
art pump	50011-2411
Burkolat anyaga	Sárgaréz
complete with motor	Ja
Csatlakozás	3/8 BSP
Fin Material	Polipropilén
Közeghőmérséklet eddig:	80 °C
Közeghőmérséklet ettől:	4 °C
Material impeller	Neoprén
Material of axle seal	Nitril
Material of pump house	Bronz
Max. nyomás	3 bar
Max. szállítás	6,5 l/min
Max. viszkozitás	500 cP

O-gyűrű anyaga	Nitril
Pump size	010
Seal type	Fésűs tömítés
Suction height dry	1,5 m
Teljesítmény	0,18 kW
Tengely anyaga	Saválló
Tömeg	1 kg

