



## RUGALMAS JÁRÓKEREKŰ SZIVATTYÚK 5 BAR

28230-2102

Rugalmas járókerekes szivattyúk



- Max. szállítási mennyiség 520 l/min
- Max. nyomás 5 Bar
- Hőmérséklet 4 ... 100°C



### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| 1637_Speed max          | 3000 rpm           |
| Burkolat anyaga         | SS 316             |
| Csatlakozás             | 3/4 BSP            |
| Indítónyomaték          | 2,07               |
| Közeghőmérséklet eddig: | 80 °C              |
| Közeghőmérséklet ettől: | 4 °C               |
| Material impeller       | EPDM               |
| Material of axle seal   | Szén/kerámia       |
| Material of elastomers  | Nitril             |
| Material of pump house  | SS 316             |
| Max. nyomás             | 2,5 bar            |
| Max. szállítás          | 40 l/min           |
| Max. viszkozitás        | 4000 cP            |
| O-gyűrű anyaga          | Nitril             |
| Particle size max       | 5 mm               |
| Pump size               | 040                |
| Seal type               | Mechanikai tömítés |
| Suction height dry      | 5 m                |

Tengely anyaga

SS 316

Tömeg

2,8 kg

