



CV SZÉRIA ÁRAMLÁSJELZŐ

Üveg betekintő

00.0006.0058.1

1,2–20 l/min, H₂O, G3/8", belső menetes, Sárgaréz

- Tartomány: 0.6..80 l/min H₂O
- Kétirányú
- 25 bar max. nyomás (model függő)
- Sárgaréz csatlakozók



TERMÉKLEÍRÁS

A CV modell egy forgórészes áramlásjelző, amellyel könnyen ellenőrizhető, hogy van-e folyadék a rendszerben. A forgórész színezett, így könnyebben felismerhető, hogy nem halad-e át átlátszó folyadék a rendszeren. Vörös (meleg víz jelzése) és kék (hideg víz jelzése) forgórészrel is kapható.

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozó anyaga	Sárgaréz
Folyamatcsatlakozás	G3/8"
Forgólapát anyaga	Polipropilén
Forgólapát min. szállítási teljesítménye (olaj, 40 cSt), l/perc	3
Forgólapát min. szállítási teljesítménye (olaj, 41–150 cSt), l/perc	4
Forgólapát min. szállítási teljesítménye (víz), l/perc	1,2
Forgólapát színe	Vörös
Gyártó cikkszáma	CV.010G.PSO.R
Max. nyomás	15 bar
Max. szállítási távolság	20 l/min
Max. üzemi hőmérséklet	100 °C
Nyomáscsökkenés (bar)	0,25

Test anyaga	Latene
Tömítések anyaga	NBR
Üvegcső anyaga	Pyrex üveg

