



## 4-20MA HŐMÉRSÉKLET ÉRZÉKELŐ

Modell TE200

TEP111BA21F02502

- Analóg kimeneti jel 4-20 mA
- Elektromos csatlakozó vagy M12
- Hőmérséklet tartomány -50 °C - +200 °C vagy -50 °C - +600 °C
- Programozható verzió, közvetlenül USB-vel
- USB programozható



### TERMÉKLEÍRÁS

PT-Compact hőmérséklet-érzékelő tartalmaz egy beépített előerősítőt, amely egy adott hőmérséklet-tartományban 4–20 mA jelet állít elő.

A készülék huroktáplálású, vagyis sorban van kapcsolva a mérőbemenettel és egy tápforrással.  
Az érintkezőnek köszönhetően az érzékelő szervizbarát, vagyis szükség esetén könnyen cserélhető.

### MŰSZAKI ADATOK

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Érzékelő burkolatának anyaga | Rozsdamentes acél 316 |
| Hossz                        | 250 mm                |
| Jeltípus                     | 4–20 mA               |
| Linearitás                   | 0,1%                  |
| Max. üzemi hőmérséklet       | 120 °C                |
| Min. üzemi hőmérséklet       | 0 °C                  |
| Osztályozási pontosság       | B. osztály            |

