



ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSÚ NYOMÁSMÉRŐ Ø40 MM

Model P1410/P1415

P1410B072001

Nyomásmérő, 40 mm, 0–2,5 bar, G1/8N



- G1/8
- Csatlakozás lefelé vagy hátra
- műanyag ház



TERMÉKLEÍRÁS

Kisméretű mérőeszközök, amelyeket egyszerű alkalmazásokhoz használnak olyan közegekkel, mint pl. levegő, semleges gázok, víz vagy egyéb, a sárgarézzel kompatibilis közegek. Ez a legkisebb mérő, amely szűk helyeken való felhasználásra is alkalmas. Mérőműszer önálló szereléshez műanyag házban. Előlapra történő szereléshez fekete lakkozott bádoggal házból krómozott előlappal gyűrűvel.

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás	G1/8
Csökkentett folyadék	Nem
Hőmérséklet-eltérés	0,4%/10K +20 °C-tól
Környezeti hőmérséklet eddig:	60 °C
Környezeti hőmérséklet ettől:	-20 °C
Közeghőmérséklet eddig:	60 °C
Közeghőmérséklet ettől:	-20 °C
Max. üzemi nyomás	A skálaérték 100%-a
Méret	40 mm
Mérőrendszer	Bourdon-cső rézötvözetből
Nyomástartomány	25 bar
Osztályozási pontosság	A skálaérték $\pm 2,5\%$ -a az EN 837-1-nek megfelelően
Portpozíció	Lent
Skála	bar
Test anyaga	ABS műanyag
Túlnyomásvédelem	A végérték ideiglenesen 30%-kal túlléphető

Tömeg	80 g
Vízzel érintkező alkatrészek anyaga	Rézötvözet
Üveg anyaga	Plexiüveg

