



ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSHOZ NYOMÁSMÉRŐ Ø50 MM

Modell P1420 / P1425

P1425B081902

Nyomásmérő, 50 mm, 0–100 bar, G1/4B, FF



- Kompakt
- Csatlakozás alul & hátul
- Műanyag vagy fém ház



TERMÉKLEÍRÁS

Olyan mérőeszközök, amelyeket egyszerű alkalmazásokhoz használnak olyan közegekkel, mint pl. levegő, semleges gázok, víz vagy egyéb, a sárgarézzel kompatibilis közegek. Mérőműszer önálló szereléshez műanyag házban. Előlapra történő szereléshez fekete lakkozott bádoggal házban krómozott elülső gyűrűvel.

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás	G1/4
Csökkentett folyadék	Nem
Hőmérséklet-eltérés	0,4%/10K +20 °C-tól
Környezeti hőmérséklet eddig:	60 °C
Környezeti hőmérséklet ettől:	-20 °C
Közeghőmérséklet eddig:	60 °C
Max. üzemi nyomás	A skálaérték 100%-a
Méret	50 mm
Mérőrendszer	Bourdon-cső rézötvözetből
Nyomástartomány	100 bar
Osztályozási pontosság	A skálaérték $\pm 2,5\%$ -a az EN 837-1-nek megfelelően
Portpozíció	Hátul
Skála	bar
Test anyaga	ABS műanyag
Túlnyomásvédelem	A végérték ideiglenesen 30%-kal túlléphető
Tömeg	90 g
Vízzel érintkező alkatrészek anyaga	Rézötvözet



