



## ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSHOZ NYOMÁSMÉRŐ Ø50 MM

Modell P1420 / P1425

P1425B045903

Nyomásmérő, 50 mm, -1–5 bar, G1/4B, MB



- Kompakt
- Csatlakozás alul & hátul
- Műanyag vagy fém ház



### TERMÉKLEÍRÁS

Olyan mérőeszközök, amelyeket egyszerű alkalmazásokhoz használnak olyan közegekkel, mint pl. levegő, semleges gázok, víz vagy egyéb, a sárgarézzel kompatibilis közegek. Mérőműszer önálló szereléshez műanyag házban. Előlapra történő szereléshez fekete lakkozott bádoggal házban krómozott elülső gyűrűvel.

### MŰSZAKI ADATOK

|                                     |                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Csatlakozás                         | G1/4                                                    |
| Csökkentett folyadék                | Nem                                                     |
| Hőmérséklet-eltérés                 | 0,4%/10K +20 °C-tól                                     |
| Környezeti hőmérséklet eddig:       | 60 °C                                                   |
| Környezeti hőmérséklet ettől:       | -20 °C                                                  |
| Közeghőmérséklet eddig:             | 60 °C                                                   |
| Max. üzemi nyomás                   | A skálaérték 100%-a                                     |
| Méret                               | 50 mm                                                   |
| Mérőrendszer                        | Bourdon-cső rézötvözetből                               |
| Nyomástartomány                     | 15 bar                                                  |
| Osztályozási pontosság              | A skálaérték $\pm 2,5\%$ -a az EN 837-1-nek megfelelően |
| Portpozíció                         | Hátul                                                   |
| Skála                               | bar                                                     |
| Test anyaga                         | ABS műanyag                                             |
| Túlnyomásvédelem                    | A végérték ideiglenesen 30%-kal túlléphető              |
| Tömeg                               | 90 g                                                    |
| Vízzel érintkező alkatrészek anyaga | Rézötvözet                                              |



