



Ø63 MANOMÉTER GLICERIN TÖLTÉSEL

P1453 Sorozat

P1453B016003

Nyomásmérő, 63 mm, -1–0 bar, G1/4" FF



- Szabadon szerelhető vagy panelre szerelhető
- Hátsó csatlakozás
- Rozsdamentes acél ház, sárgaréz csapok



TERMÉKLEÍRÁS

Különálló vagy szekrényekbe, tokozatba vagy panelre való szerelésre tervezett mérő. A mérőket elsősorban hidraulikus alkalmazásokhoz tervezték, de igényes környezetben más alkalmazásokhoz is megfelelőek. Sárgaréz-kompatibilis közegekhez. A glicerintöltésnek köszönhetően a mérőműszer jobban ellenáll a rezgések és nyomásingadozások hatásának.

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás	G1/4
Csökkentett folyadék	Igen
Hőmérséklet-eltérés	0,3%/10K +20 °C-tól
IP-osztály	IP65
Környezeti hőmérséklet eddig:	60 °C
Környezeti hőmérséklet ettől:	-20 °C
Közeghőmérséklet eddig:	80 °C
Közeghőmérséklet ettől:	-25 °C
Max. üzemi nyomás	A skálaérték 100%-a
Méret	63 mm
Mérőrendszer	Bourdon-cső rézötvezetből
Nyomástartomány	10 bar
Osztályozási pontosság	A skálaérték $\pm 1,6\%$ -a az EN 837-1-nek megfelelően

Portpozíció	Hátul
Skála	bar
Test anyaga	Rozsdamentes acél 304
Túlnyomásvédelem	A végérték ideiglenesen 30%-kal túlléphető
Tömeg	260 g
Vízzel érintkező alkatrészek anyaga	Rézötvözet
Üveg anyaga	Plexiüveg

