



## TECSIS - IPARI NYOMÁSMÉRŐ Ø63 MM GLICERIN CSILLAPÍTÁSÚ

P1454 Sorozat

P1454E756006

Nyomásmérő, 63 mm, 0–160 bar/MPa, G1/4N, felb.



- Szabadon rögzíthető
- Lenti csatlakozás
- Ház rozsdamentes acélból



### TERMÉKLEÍRÁS

Olyan mérőeszközök, amelyeket egyszerű alkalmazásokhoz használnak olyan közegekkel, mint pl. levegő, semleges gázok, víz vagy egyéb, a sárgarézzel kompatibilis közegek. Mérőműszer önálló szereléshez műanyag házban. Előlapra történő szereléshez fekete lakkozott bádog házban krómozott elülső gyűrűvel.

### MŰSZAKI ADATOK

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Csatlakozás                   | G1/4                                                    |
| Csökkentett folyadék          | Igen                                                    |
| Hőmérséklet-eltérés           | 0,3%/10K +20 °C-tól                                     |
| IP-osztály                    | IP65                                                    |
| Környezeti hőmérséklet eddig: | 60 °C                                                   |
| Környezeti hőmérséklet ettől: | -20 °C                                                  |
| Közeghőmérséklet eddig:       | 80 °C                                                   |
| Közeghőmérséklet ettől:       | -25 °C                                                  |
| Max. üzemi nyomás             | A skálaérték 100%-a                                     |
| Méret                         | 63 mm                                                   |
| Mérőrendszer                  | Bourdon-cső rézötvözetből                               |
| Nyomástartomány               | 160 bar                                                 |
| Osztályozási pontosság        | A skálaérték $\pm 1,6\%$ -a az EN 837-1-nek megfelelően |
| Portpozíció                   | Lent                                                    |
| Skála                         | bar/MPa                                                 |
| Test anyaga                   | Rozsdamentes acél 304                                   |

|                                            |                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Tűlnyomásvédelem</b>                    | A végérték ideiglenesen 30%-kal túlléphető |
| <b>Tömeg</b>                               | 210 g                                      |
| <b>Vízzel érintkező alkatrészek anyaga</b> | Rézötvözet, Rozsdamentes acél 316Ti        |
| <b>Üveg anyaga</b>                         | Plexiüveg                                  |

