



TECSIS - IPARI NYOMÁSMÉRŐ Ø63 MM GLICERIN CSILLAPÍTÁSÚ

P1454 Sorozat

P1454E758006

Nyomásmérő, 63 mm, 0–600 bar/MPa, G1/4N, felb.



- Szabadon rögzíthető
- Lenti csatlakozás
- Ház rozsdamentes acélból



TERMÉKLEÍRÁS

Olyan mérőeszközök, amelyeket egyszerű alkalmazásokhoz használnak olyan közegekkel, mint pl. levegő, semleges gázok, víz vagy egyéb, a sárgarézzel kompatibilis közegek. Mérőműszer önálló szereléshez műanyag házban. Előlapra történő szereléshez fekete lakkozott bádog házban krómozott elülső gyűrűvel.

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás	G1/4
Csökkentett folyadék	Igen
Hőmérséklet-eltérés	0,3%/10K +20 °C-tól
IP-osztály	IP65
Környezeti hőmérséklet eddig:	60 °C
Környezeti hőmérséklet ettől:	-20 °C
Közeghőmérséklet eddig:	80 °C
Közeghőmérséklet ettől:	-25 °C
Max. üzemi nyomás	A skálaérték 100%-a
Méret	63 mm
Mérőrendszer	Spirális alakú cső rozsdamentes acélból 316Ti
Nyomástartomány	600 bar
Osztályozási pontosság	A skálaérték $\pm 1,6\%$ -a az EN 837-1-nek megfelelően
Portpozíció	Lent
Skála	bar/MPa
Test anyaga	Rozsdamentes acél 304

Tűlnyomásvédelem	A végérték ideiglenesen 30%-kal túlléphető
Tömeg	210 g
Vízzel érintkező alkatrészek anyaga	Rézötvözet, Rozsdamentes acél 316Ti
Üveg anyaga	Plexiüveg

