



## TECSIS -IPARI NYOMÁSMÉRŐ Ø100 MM GLICERINNEL CSILLAPÍTOTT

Modell P1778/P1779

P1779B046904

Nyomásmérő, 100 mm, -1–9 bar, G1/2B



- Rozsdamentes acélház
- Csatlakozás lent/hátul
- Egyértelmű skála



### TERMÉKLEÍRÁS

Elsősorban hidraulikus alkalmazásokhoz tervezett mérők, de igényes környezetben más alkalmazásokhoz is megfelelőek. Sárgaréz-kompatibilis közegekhez. A glicerintöltésnek köszönhetően a mérőműszer jobban ellenáll a rezgések és nyomásingadozások hatásának. Nagy, könnyen leolvasható skálák.

### MŰSZAKI ADATOK

|                               |                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Csatlakozás                   | G1/2"                                                 |
| Csökkentett folyadék          | Igen                                                  |
| Hőmérséklet-eltérés           | 0,4%/10K +20 °C-tól                                   |
| IP-osztály                    | IP65                                                  |
| Környezeti hőmérséklet eddig: | 60 °C                                                 |
| Környezeti hőmérséklet ettől: | -20 °C                                                |
| Közeghőmérséklet eddig:       | 80 °C                                                 |
| Közeghőmérséklet ettől:       | -20 °C                                                |
| Max. üzemi nyomás             | A skálaérték 100%-a                                   |
| Méret                         | 100 mm                                                |
| Mérőrendszer                  | Bourdon-cső rézötvözetből                             |
| Nyomástartomány               | 19 bar                                                |
| Osztályozási pontosság        | A skálaérték $\pm 1\%$ -a az EN 837-1-nek megfelelően |
| Portpozíció                   | Hátul                                                 |
| Skála                         | bar                                                   |
| Test anyaga                   | Rozsdamentes acél 304                                 |

|                                     |                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Túlnyomásvédelem                    | A végérték ideiglenesen 30%-kal túlléphető |
| Tömeg                               | 900 g                                      |
| Vízzel érintkező alkatrészek anyaga | Rézötvözet                                 |
| Üveg anyaga                         | Üveg                                       |



