



TECSIS -IPARI NYOMÁSMÉRŐ Ø100 MM GLICERINNEL CSILLAPÍTOTT

Modell P1778/P1779

P1779B082004

Nyomásmérő, 100 mm, 0–160 bar, G1/2B



- Rozsdamentes acélház
- Csatlakozás lent/hátul
- Egyértelmű skála



TERMÉKLEÍRÁS

Elsősorban hidraulikus alkalmazásokhoz tervezett mérők, de igényes környezetben más alkalmazásokhoz is megfelelőek. Sárgaréz-kompatibilis közegekhez. A glicerintöltésnek köszönhetően a mérőműszer jobban ellenáll a rezgések és nyomásingadozások hatásának. Nagy, könnyen leolvasható skálák.

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás	G1/2"
Csökkentett folyadék	Igen
Hőmérséklet-eltérés	0,4%/10K +20 °C-tól
IP-osztály	IP65
Környezeti hőmérséklet eddig:	60 °C
Környezeti hőmérséklet ettől:	-20 °C
Közeghőmérséklet eddig:	80 °C
Közeghőmérséklet ettől:	-20 °C
Max. üzemi nyomás	A skálaérték 100%-a
Méret	100 mm
Mérőrendszer	Spirális alakú cső saválló acélból SS2350 (316L)
Nyomástartomány	160 bar
Osztályozási pontosság	A skálaérték $\pm 1\%$ -a az EN 837-1-nek megfelelően
Portpozíció	Hátul
Skála	bar
Test anyaga	Rozsdamentes acél 304

Túlnyomásvédelem	A végérték ideiglenesen 30%-kal túlléphető
Tömeg	900 g
Vízzel érintkező alkatrészek anyaga	Rozsdamentes acél 316L, Rézötvözet
Üveg anyaga	Üveg



