



## ALACSONY NYOMÁSMÉRŐ Ø63 ÉS Ø100 MM

Modell P1549 / P1550 / P1563

P1563M064002

Nyomásmérő, 100 mm, 0–160 mbar, G1/2N

- Kapszulás mérőrendszer
- Csatlakozás lent/hátul
- Nyomástartomány -16 mbar....600mbar
- A pontossági osztály 2,5%
- Sárgaréz csatlakozó



### TERMÉKLEÍRÁS

0–10 mbar feletti, nagyon alacsony nyomásra szánt mérők. Felhasználási területei közé tartoznak például a levegő/gáz alkalmazások az iparban és az orvostudományban. Sárgaréz-kompatibilis közegekhez. A skála értékei mbarban vannak feltüntetve. A nullapont a skálán csavarral beállítható (1563-as sorozat).

### MŰSZAKI ADATOK

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Csatlakozás                   | G1/2"                                                   |
| Csökkentett folyadék          | Nem                                                     |
| Hőmérséklet-eltérés           | 0,6%/10K +20 °C-tól                                     |
| Környezeti hőmérséklet eddig: | 60 °C                                                   |
| Környezeti hőmérséklet ettől: | -20 °C                                                  |
| Közeghőmérséklet eddig:       | 60 °C                                                   |
| Közeghőmérséklet ettől:       | -20 °C                                                  |
| Max. üzemi nyomás             | A skálaérték 100%-a                                     |
| Méret                         | 100 mm                                                  |
| Mérőrendszer                  | Aneroid fújtató rézötvezetből                           |
| Nyomástartomány               | 160 bar                                                 |
| Osztályozási pontosság        | A skálaérték $\pm 2,5\%$ -a az EN 837-1-nek megfelelően |
| Portpozíció                   | Lent                                                    |
| Skála                         | mbar                                                    |
| Test anyaga                   | ABS műanyag                                             |
| Túlnyomásvédelem              | A végérték ideiglenesen 30%-kal túlléphető              |

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Tömeg                               | 600 g      |
| Vízzel érintkező alkatrészek anyaga | Rézötvözet |
| Üveg anyaga                         | Plexiüveg  |



