



ALACSONY NYOMÁSMÉRŐ Ø63 ÉS Ø100 MM

Modell P1549 / P1550 / P1563

P1549M065002

Nyomásmérő, 63 mm, 0–250 mbar, G1/4N

- Kapszulás mérőrendszer
- Csatlakozás lent/hátul
- Nyomástartomány -16 mbar...600mbar
- A pontossági osztály 2,5%
- Sárgaréz csatlakozó



TERMÉKLEÍRÁS

0–10 mbar feletti, nagyon alacsony nyomásra szánt mérők. Felhasználási területei közé tartoznak például a levegő/gáz alkalmazások az iparban és az orvostudományban. Sárgaréz-kompatibilis közegekhez. A skála értékei mbarban vannak feltüntetve. A nullapont a skálán csavarral beállítható (1563-as sorozat).

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás	G1/4
Csökkentett folyadék	Nem
Hőmérséklet-eltérés	0,6%/10K +20 °C-tól
Környezeti hőmérséklet eddig:	60 °C
Környezeti hőmérséklet ettől:	-20 °C
Közeghőmérséklet eddig:	60 °C
Közeghőmérséklet ettől:	-20 °C
Max. üzemi nyomás	A skálaérték 100%-a
Méret	63 mm
Mérőrendszer	Aneroid fűjtató rézötvezetből
Osztályozási pontosság	A skálaérték $\pm 2,5\%$ -a az EN 837-1-nek megfelelően
Portpozíció	Lent
Skála	mbar
Test anyaga	ABS műanyag
Túlnyomásvédelem	A végérték ideiglenesen 30%-kal túlléphető
Tömeg	100 g

Vízzel érintkező alkatrészek anyaga

Rézötvözet

Üveg anyaga

Plexiüveg



