



## TELJESEN ROZSDAMENTES ACÉL Ø63 MM NYOMÁSMÉRŐ

Modell P2030 / P2031

P2031B086901

Nyomásmérő 63 mm, 0–400 bar, G1/4B, saválló acél



- Nedves alkatrészek rozsdamentes acélból, 316L
- Csatlakozás lent/hátul
- Rozsdamentes acél ház



### TERMÉKLEÍRÁS

Mérőműszer a mi egyedülálló kivitelünkben saválló acélból készült mérőrendszerrel. Az SS2350 szerinti saválló acéllal kompatibilis közegekkel való felhasználásra készültek. (316L).

### MŰSZAKI ADATOK

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Csatlakozás                   | G1/4                                                    |
| Csökkentett folyadék          | Nem                                                     |
| Hőmérséklet-eltérés           | 0,4%/10K +20 °C-tól                                     |
| IP-osztály                    | IP54                                                    |
| Környezeti hőmérséklet eddig: | 60 °C                                                   |
| Környezeti hőmérséklet ettől: | -40 °C                                                  |
| Közeghőmérséklet eddig:       | 100 °C                                                  |
| Közeghőmérséklet ettől:       | -20 °C                                                  |
| Max. üzemi nyomás             | A skálaérték 100%-a                                     |
| Méret                         | 63 mm                                                   |
| Mérőrendszer                  | Spirális alakú cső saválló acélból SS2350 (316L)        |
| Nyomástartomány               | 400 bar                                                 |
| Osztályozási pontosság        | A skálaérték $\pm 1,6\%$ -a az EN 837-1-nek megfelelően |
| Portpozíció                   | Hátul                                                   |
| Skála                         | bar                                                     |
| Test anyaga                   | Rozsdamentes acél 304                                   |

|                                     |                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Túlnyomásvédelem                    | A végérték ideiglenesen 30%-kal túlléphető |
| Tömeg                               | 110 g                                      |
| Vízzel érintkező alkatrészek anyaga | Rozsdamentes acél SIS2350 (316L)           |
| Üveg anyaga                         | Polikarbonát                               |



