



## ROZSDAMENTES ACÉL GLICERIN CSILLAPÍTÁSÚ NYOMÁSMÉRŐ

Modell P2325/P2329

P2325B073001

Nyomásmérő, 100 mm, 0–4 bar, G1/2N



- Nedves alkatrészek rozsdamentes acélból, 316L
- Csatlakozó lent/hátul
- Rozsdamentes acél ház



### TERMÉKLEÍRÁS

Glicerinnel töltött mérőműszer, amely saválló acélból készült mérőrendszerrel működő technológiai folyamatokban használható. Műszerüveggel, könnyen leolvasható skálával, valamint a hátsó részén egy nyomáslevezető nyílással van felszerelve. A glicerintöltésnek köszönhetően a mérőműszer jobban ellenáll a rezgések és nyomásingadozások hatásának. G1/2" és G3/8" méretű csatlakozással is kapható.

### MŰSZAKI ADATOK

|                               |                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Csatlakozás                   | G1/2"                                                 |
| Csökkentett folyadék          | Igen                                                  |
| Hőmérséklet-eltérés           | 0,4%/10K +20 °C-tól                                   |
| IP-osztály                    | IP65                                                  |
| Környezeti hőmérséklet eddig: | 60 °C                                                 |
| Környezeti hőmérséklet ettől: | -25 °C                                                |
| Közeghőmérséklet eddig:       | 100 °C                                                |
| Közeghőmérséklet ettől:       | -20 °C                                                |
| Max. üzemi nyomás             | A skálaérték 100%-a                                   |
| Méret                         | 100 mm                                                |
| Mérőrendszer                  | Bourdon-cső saválló acélból SS2350 (316L)             |
| Nyomástartomány               | 4 bar                                                 |
| Osztályozási pontosság        | A skálaérték $\pm 1\%$ -a az EN 837-1-nek megfelelően |
| Portpozíció                   | Lent                                                  |
| Skála                         | bar                                                   |
| Test anyaga                   | Rozsdamentes acél 304                                 |

|                                     |                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Túlnyomásvédelem                    | A végérték ideiglenesen 30%-kal túlléphető |
| Tömeg                               | 1000 g                                     |
| Vízzel érintkező alkatrészek anyaga | Rozsdamentes acél SIS2350 (316L)           |
| Üveg anyaga                         | Trogamid T                                 |



