



## TECSIS - DIGITÁLIS NYOMÁSMÉRŐ

P3961, P3962 Sorozat



P3962B077001

Digitális ny.mérő, 0–20 bar, Elford. G1/4"

- 0.5 % Pontosság
- Akkumulátoros üzemelés
- Nyomástartomány -1...2 bar - 0...700 bar
- 0,5% pontossági osztály
- Rozsdamentes acél csatlakozás



### TERMÉKLEÍRÁS

A mérő 4 jegyű kijelzővel rendelkezik, amely 300°-kal elforgatható (P3962), hogy a szerelési szögtől függetlenül egyszerűen leolvasható legyen. A mérőműszer akkumulátorral működik, és egy bizonyos idő után automatikusan kikapcsol. Alkalmas olyan helyeken, ahol nagy pontosságú leolvasásra van szükség, és ahol az áramszolgáltatás nehezen elérhető.

### MŰSZAKI ADATOK

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Átmérő                                  | 80 mm                          |
| Beállítható eszköz                      | Bar, psi és MPa                |
| Beállítható nullapont                   | Nem                            |
| Csatlakozás típusa                      | G1/4                           |
| Funkció                                 | nullapont beállítása           |
| IP-osztály                              | IP65                           |
| Kijelző                                 | LCD-kijelző, 2 számjegy (9999) |
| Kompenzált hőmérséklet-tartomány eddig: | 60 °C                          |
| Kompenzált hőmérséklet-tartomány ettől: | 0 °C                           |
| Környezeti hőmérséklet eddig:           | 60 °C                          |
| Környezeti hőmérséklet ettől:           | -10 °C                         |

|                                            |                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Közeghőmérséklet eddig:</b>             | 85 °C                                      |
| <b>Közeghőmérséklet ettől:</b>             | -30 °C                                     |
| <b>Min./max. kijelzése</b>                 | Igen                                       |
| <b>Pontosság</b>                           | 0,5%                                       |
| <b>Portpozíció</b>                         | Lent                                       |
| <b>Test anyaga</b>                         | Rozsdamentes acél                          |
| <b>Túlnyomásvédelem</b>                    | x2 max. 1000 bar                           |
| <b>Tömeg</b>                               | 0,4 kg                                     |
| <b>Válaszidő</b>                           | 200 ms                                     |
| <b>Vízzel érintkező alkatrészek anyaga</b> | Alumínium, Kerámia, NBR, Rozsdamentes acél |

