



## ÁRAMLÁSKAPCSOLÓ

HR2K1 Sorozat

HR2K1-032GM040

Áramláskapcsoló, 10–40 l/min, 1 1/4"



- Folyékony közeg
- Tartomány 10-150 l / perc
- 1¼", 1½" és 2"
- Csatlakozás DN32, 40, 50
- Nyomás ellenállás 200 bar



### TERMÉKLEÍRÁS

A HR2K1 modell folyadékok áramlásfigyelője. Robosztus és kompakt kialakítású. A figyelőeszköz számos speciális kialakításban rendelhető, például beépített áramlásmérővel, választható határértékkel és nagynyomású kivitelben.

## MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás típusa	Belső menet 1¼"
Elektromos csatlakozás	DIN 43650-A csatlakozó
Érintkező max. teljesítménye	50 VA
Funkció	Dugattyú, reedkapcsoló
IP-osztály	IP65
Közeghőmérséklet eddig:	120 °C
Közeghőmérséklet ettől:	-20 °C
Max. eltérés	Max. mérési érték ±10%-a
Max. feszültség, AC	250 V
Max. szállítás	300 l/min
Max. szállítási távolság	40 l/min

<b>Min. szállítási távolság</b>	10 l/min
<b>Nyomáscsökkenés</b>	Kb. 1 bar max. áramlás mellett
<b>Nyomástartomány max. értéke</b>	200 bar
<b>Palack anyaga</b>	Nikkelezett sárgaréz
<b>Rugó anyaga</b>	Rozsdamentes acél 301
<b>Test anyaga</b>	Nikkelezett sárgaréz
<b>Tömeg</b>	2,6 kg
<b>Tömítések anyaga</b>	NBR

