



HD2K SZÉRIA - ÁRAMLÁSKAPCSOÓ

Dugattyú

HD2K-025GK060

Áramláskapcsoló olajhoz, 1", r.m. acél 12–60 l/perc

- Kapcsolási tartomány 0,5..60 l/perc
- Olaj
- G $\frac{1}{4}$ " - G1"
- Közeggel érintkező alkatrészek sárgarézből vagy rozsdamentes acélból
- Max nyomás 200 bar



TERMÉKLEÍRÁS

A HD2K modell olaj és más viszkozus közegek áramlásfigyelője. Skálája azt is megmutatja, hogy a munkaterületen belül hol állították be a váltópontot. A figyelés nagyon viszkozus közegekkel is működik, aminek köszönhetően rendkívül alkalmas hidraulikus alkalmazásokhoz.

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás típusa	Belső menet $\frac{3}{4}$ "
Elektromos csatlakozás	DIN 43650-A csatlakozó
Érintkező max. teljesítménye	50 VA
Funkció	Dugattyú, reedkapcsoló, átváltós
Hiszterézis	A határértéktől függően, de legalább 0,5 l/min
IP-osztály	IP65
Közeghőmérséklet eddig:	120 °C
Max. feszültség, AC/DC	175 V
Max. szállítás	80 l/min
Max. szállítási távolság	60 l/min
Max. viszkozitás	330 cSt

Min. szállítási távolság	12 l/min
Min. viszkozitás	30 cSt
Nyomáscsökkenés	2,1–2,6 bar, a viszkozitástól függően
Nyomástartomány max. értéke	200 bar
Palack anyaga	Rozsdamentes acél 316L
Pontosság	≤ záró érték 5%-a
Rugó anyaga	Rozsdamentes acél 301
Test anyaga	Rozsdamentes acél 316Ti
Type of flow component	Flow Switches
Tömeg	1,1 kg
Tömítések anyaga	FKM

