



FW1 SZÉRIA - ÁRAMLÁS KAPCSOLÓ

Dugattyú

FW1-020GM011

Áramláskapcsoló, sárgaréz, 1–11 l/min, G3/4



- Kapcsolási tartomány 1..11 l/perc H²O
- Víz (Olajra elérhető kérésre)
- G³/₄" - G1"
- Közeggel érintkező alkatrészek sárgarézből vagy POM-ból
- Max nyomás 10 bar

TERMÉKLEÍRÁS

Az FW1 modell folyékony közegekhez tervezett mechanikus áramlásmérő. Robusztus felépítésű, és POM-ból vagy nikkelezett sárgarézből is rendelhető. Tartsa szem előtt, hogy a nagyobb viszkozitás változó értékeket eredményez

SPECIÁLIS KIVITEL

- Az olaj speciális határértékei
- 3 m-es kábelhossz
- PN 500 (DN 15)

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás típusa	Belső menet, G ¾"
Elektromos csatlakozás	M12x1 mm, 4 pólusú
Érintkező max. teljesítménye	0,5 A
Funkció	Dugattyú, reedkapcsoló, záró
IP-osztály	IP67
Közeghőmérséklet eddig:	90 °C
Max. feszültség, AC	230 V
Max. szállítás	30 l/min
Max. szállítási távolság	11 l/min
Min. szállítási távolság	1 l/min
Nyomáscsökkenés	0,2 bar max. áramlás mellett
Nyomástartomány max. értéke	100 bar
Rugó anyaga	Rozsdamentes acél 301
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz

Type of flow component	Flow Switches
Tömeg	0,75 kg
Tömítések anyaga	Viton

