



HONSBERG ÁRAMLÁS SZABÁLYZÓ FOLYADÉKOKHOZ

WK, KM Sorozat

WK-015GK008

Áramlásszabályzó, 1/2", 8 l/perc, rozsdamentes acél

- Folyadékokhoz 16 bar-ig
- Szabályzott áramlás 3 - 10 l/min között. Víze.
- Közeggel érintkező alkatrészek nikkal bevonatos sárgarézről vagy rozsdamentes acélból
- Nyomás ellenállás PN 100 bar



TERMÉKLEÍRÁS

A WK modellt az azonos áramlás fenntartására használják a vezetékeken keresztül 2 és 10 bar közötti nyomásváltozás mellett.

Megj.: A lenti adatok csak a POM-betétes áramlásszabályozókra vonatkoznak.

Rozsdamentes acél betét esetén keresse meg a termékfelelőst.

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás típusa	Belső menet G 1/2"
Funkció	Áramlásszabályozás változó üzemi nyomás esetén
Közeghőmérséklet eddig:	65 °C
Max. eltérés	± 15 %
Max. viszkozitás	1 cSt
Nyomástartomány max. értéke	100 bar
Szabályozott áramlás	8 l/min
Test anyaga	Rozsdamentes acél 303
Type of flow component	Flow control
Tömeg	0,18 kg
Tömítések anyaga	NBR
Vízzel érintkező alkatrészek anyaga	POM, Rozsdamentes acél 303, Rozsdamentes acél 316Ti

