



## IPARI TERMOSZTÁT TÁVÉRZÉKELŐVEL

Modell I / IS / IS\_R

IS230S

Termosztát 20-230°C 2m kábel, beltéri beállítási pont.

- Külső (I) vagy belső (IS) érintkezési pont beállítással
- Lehetséges az IS\_R kézi visszaállítás
- Mérési tartomány -30 ... + 40 és +70 ... + 350 ° C között



### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

|                                  |                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Áramerősség-beállítási tartomány | 20...230°C                                     |
| Elektromos csatlakozás           | Skrueterminaler                                |
| Érintkező                        | Temperaturkompenseret skiftekontakt af bimetal |
| Érintkezők                       | Skiftekontakt                                  |
| Érzékelő anyaga                  | Rozsdamentes acél 316L                         |
| Hiszterézis                      | 3...32°C (justérbar)                           |
| IP-osztály                       | IP65                                           |
| Ismétlő érzékelő                 | ±0,5% FS typ.                                  |
| Közeghőmérséklet eddig:          | 250 °C                                         |
| Max. páratartalom                | 95 % Rh                                        |
| Max. tárolási hőmérséklet        | 85 °C                                          |
| Mechanikus támaszték             | 50 g / 11 ms                                   |
| Mikrokapcsoló élettartama        | 20 mio. cykler                                 |
| Min. tárolási hőmérséklet        | -30 °C                                         |
| Skála pontossága                 | ±2% FS typ.                                    |
| Test anyaga                      | Alumínium                                      |

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Tömeg                | 950 g                                |
| Vibráció, rezonancia | ±1,6 mm (5...25Hz), 4 g (25...100Hz) |
| Üzemi hőmérséklet    | -30...70°C                           |

