



## KOMPAKT TERMOSZTÁT TENGERI ALKALMAZÁSHOZ

Modell ISP / ISPT

ISP9565

Termosztát 5-95°C 3m kábel D=15 G=65



- Távérzékelővel (ISP) vagy közvetlenül szerelt érzékelővel (ISPT)
- Mérési tartomány: 5 ... 95 - 20 ... 150 ° C
- GL, ABS, BV, CCS, DNV, RINA, LRS, KRS, NKK, RMRS

### TERMÉKLEÍRÁS

## MŰSZAKI ADATOK

Áramerősség-beállítási tartomány	5...95°C
Elektromos csatlakozás	DIN EN 175301-803-A
Érintkező	Temperaturkompenseret skiftekontakt af bimetal
Érintkezők	Skiftekontakt
Érzékelő anyaga	Réz
Érzékelőrekesz anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Hiszterézis	4°C
IP-osztály	IP65
Ismétlő érzékelő	±1% FS typ.
Jóváhagyások, tengerészeti	ABS, BV, DNV, GL, Rina
Közeghőmérséklet eddig:	100 °C
Max. páratartalom	95 % Rh
Max. tárolási hőmérséklet	85 °C
Mechanikus támaszték	50 g / 11 ms
Mikrokapcsoló élettartama	10 mio. cykler
Min. tárolási hőmérséklet	-40 °C
Skála pontossága	±4% FS typ.
Stabilitás	±1% FS typ.
Test anyaga	Alumínium

<b>Tömeg</b>	260 g
<b>Vibráció, rezonancia</b>	±1,6 mm (5...25Hz), 4 g (25...100Hz)
<b>Üzemi hőmérséklet</b>	-30...70°C

