



## KOMPAKT TERMOSZTÁT TENGERI ALKALMAZÁSHOZ

Modell ISP / ISPT

ISPT15015

Termosztát 20-150°C G½ D=10 G=150



- Távérzékelővel (ISP) vagy közvetlenül szerelt érzékelővel (ISPT)
- Mérési tartomány: 5 ... 95 - 20 ... 150 ° C
- GL, ABS, BV, CCS, DNV, RINA, LRS, KRS, NKK, RMRS



### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

|                                  |                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Áramerősség-beállítási tartomány | 20...150°C                                     |
| Elektromos csatlakozás           | DIN EN 175301-803-A                            |
| Érintkező                        | Temperaturkompenseret skiftekontakt af bimetal |
| Érintkezők                       | Skiftekontakt                                  |
| Érzékelő anyaga                  | Réz                                            |
| Érzékelőrekesz anyaga            | Nikkelezett sárgaréz                           |
| Hiszterézis                      | 5°C                                            |
| IP-osztály                       | IP65                                           |
| Ismétlő érzékelő                 | ±1% FS typ.                                    |
| Jóváhagyások, tengerészeti       | ABS, BV, DNV, GL, Rina                         |
| Közeghőmérséklet eddig:          | 165 °C                                         |
| Max. páratartalom                | 95 % Rh                                        |
| Max. tárolási hőmérséklet        | 85 °C                                          |
| Mechanikus támaszték             | 50 g / 11 ms                                   |
| Mikrokapcsoló élettartama        | 10 mio. cykler                                 |
| Min. tárolási hőmérséklet        | -40 °C                                         |

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Skála pontossága</b>     | ±4% FS typ.                          |
| <b>Stabilitás</b>           | ±1% FS typ.                          |
| <b>Test anyaga</b>          | Alumínium                            |
| <b>Tömeg</b>                | 260 g                                |
| <b>Vibráció, rezonancia</b> | ±1,6 mm (5...25Hz), 4 g (25...100Hz) |
| <b>Üzemi hőmérséklet</b>    | -30...70°C                           |

