



KONTAKT MANOMÉTER Ø100 MM

PGS sorozat

PGS21.160-14028268

WIKA Manométer G1/2, alsó, Ø160, 0...1.6bar, tágítható/kapcsolt manométer,

- Alsó / hátsó csatlakozás
- Két mágneses érintkező
- Rozsdamentes ház



TERMÉKLEÍRÁS

A többfunkciós intelliGAUGE-ok költséghatékony és ugyanakkor megbízható megoldást jelentenek szinte minden nyomásmérési alkalmazáshoz. Kombinálják a mechanikus nyomásmérő analóg kijelzését, amely nem igényel külső áramellátást, a nyomásérzékelő elektromos kimeneti jelével. Ezek a hibrid műszerek minden általánosan használt elektromos jellel kaphatók. Az érzékelő érintésmentesen, a mérőjel befolyásolása nélkül működik.

Számos műszer az ATEX Ex ia szabványnak megfelelően szállítható. A 100 és 160 mm névleges méretű nyomásmérők esetében az elektromos kimeneti jelek kapcsolóérintkezőkkel is kombinálhatók. A Bourdon-csőves, membrános és kapszulás nyomásmérők mellett a WIKA kimeneti jellel ellátott abszolút nyomásmérőket, valamint kimeneti jellel ellátott nyomáskülönbség-transzmittereket és differenciálynomás-mérőket is kínál.

A kimeneti jelet adó nyomásmérők egyesítik a mechanikus nyomásmérő analóg, külső energiaellátást nem igénylő kijelzésének előnyeit a nyomástovábbító elektromos kimeneti jelével. Ezek a hibrid műszerek az összes általánosan használt elektromos jellel kaphatók. Az érzékelő érintésmentesen, a mérőjel befolyásolása nélkül működik. Számos műszer az ATEX-nek megfelelően Ex i gyújtószikramentes gyújtásvédelmi típussal szállítható.