



ÁRAMLÁSJELZŐ FORGATHATÓ SKÁLÁVAL

Modell NOK

NOK-025GM050

Áramlásmérő kapcsolóérintkezővel, 1", 5–50 l/min

- Gázokhoz és folyadékokhoz 50 bar-ig
- Áramlás 3 - 60 l/min. vízre
- Közeggel érintkező alkatrészek nikkellel bevonatú sárgarézből
- Forgatható skála



TERMÉKLEÍRÁS

A NOK modell reed-kapcsolós áramlásjelző, amely kiválóan használható olyan alkalmazásokban, ahol olaj vagy színes közeg van jelen. Forgatható skálával rendelkezik, amely soha nem érintkezik a közeggel, ami megkönnyíti a leolvasást.

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás típusa	1"
Elektromos csatlakozás	M12x1, 4 pólusú
Érintkező max. teljesítménye	15 VA
Funkció	Dugattyú, reedkapcsoló, záró
Hiszterézis	Mérési érték kb. $\pm 10\%$ -a
IP-osztály	IP65
Jelzőgyűrű anyaga	PVDF
Közeghőmérséklet eddig:	90 °C
Max. feszültség, AC	250 V
Max. szállítás	50 l/min
Max. szállítási távolság	50 l/min
Min. szállítási távolság	5 l/min
Nyomáscsökkenés	Kb. 0,7 bar max. áramlás mellett

Nyomástartomány max. értéke	50 bar
Palack anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Pontosság	±5%, de legalább 1 l/min
Rugó anyaga	Rozsdamentes acél 301
Skála anyaga	Akril
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Tömeg	1,05 kg
Tömítések anyaga	NBR
Viszkozitás	1 cSt

