



## CV SZÉRIA ÁRAMLÁSJELZŐ

Üveg betekintő

CV008GPSOR

Áramlásjelző, 1/4", sárgaréz, 0,6–10 l/min

- Tartomány: 0.6..80 l/min H2O
- Kétirányú
- 25 bar max. nyomás (model függő)
- Sárgaréz csatlakozók



### TERMÉKLEÍRÁS

A CV modell egy forgórészes áramlásjelző, amellyel könnyen ellenőrizhető, hogy van-e folyadék a rendszerben. A forgórész színezett, így könnyebben felismerhető, hogy nem halad-e át átlátszó folyadék a rendszeren. Vörös (meleg víz jelzése) és kék (hideg víz jelzése) forgórészsel is kapható.

## MŰSZAKI ADATOK

|   |              |
|---|--------------|
| Csatlakozó anyaga   | Sárgaréz     |
| Forgólapát anyaga   | Polipropilén |
| Forgólapát min. szállítási teljesítménye (olaj, 40 cSt), l/perc     | 2,5          |
| Forgólapát min. szállítási teljesítménye (olaj, 41–150 cSt), l/perc | 3,5          |
| Forgólapát min. szállítási teljesítménye (víz), l/perc              | 0,6          |
| Forgólapát színe  | Vörös        |
| Funkció   | Rotor        |
| Közeghőmérséklet eddig:   | 100 °C       |
| Max. szállítás  | 10 l/min     |
| Nyomáscsökkenés (bar)   | 0,15         |
| Tengely anyaga  | Polipropilén |
| Test anyaga   | Latene       |

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>Tömeg</b>            | 0,1 kg     |
| <b>Tömítések anyaga</b> | NBR        |
| <b>Üvegcső anyaga</b>   | Pyrex üveg |

