



CV SZÉRIA ÁRAMLÁSJELZŐ

Üveg betekintő

CV010GPSOR

Áramlásjelző, 3/8", sárgaréz, 1,2–20 l/min

- Tartomány: 0.6..80 l/min H₂O
- Kétirányú
- 25 bar max. nyomás (model függő)
- Sárgaréz csatlakozók



TERMÉKLEÍRÁS

A CV modell egy forgórészes áramlásjelző, amellyel könnyen ellenőrizhető, hogy van-e folyadék a rendszerben. A forgórész színezett, így könnyebben felismerhető, hogy nem halad-e át átlátszó folyadék a rendszeren. Vörös (meleg víz jelzése) és kék (hideg víz jelzése) forgórészrel is kapható.

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás	G2/8 F
Csatlakozó anyaga	Sárgaréz
Forgólapát anyaga	Polipropilén
Forgólapát min. szállítási teljesítménye (olaj, 40 cSt), l/perc	3
Forgólapát min. szállítási teljesítménye (olaj, 41–150 cSt), l/perc	4
Forgólapát min. szállítási teljesítménye (víz), l/perc	1,2
Forgólapát színe	Vörös
Funkció	Rotor
Közeghőmérséklet eddig:	100 °C
Max. szállítás	20 l/min
Nyomáscsökkenés (bar)	0,25
Tengely anyaga	Polipropilén

Test anyaga	Latene
Type of flow component	Flow indication
Tömeg	0,17 kg
Tömítések anyaga	NBR
Üvegcső anyaga	Pyrex üveg

